



ГРУНТ FIX

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



РАСХОД
0,2
л/м²

0,5 ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для предварительной обработки минеральных оснований перед нанесением различных видов строительных и отделочных материалов при внутренних и наружных работах. Применяется для обеспылевания поверхности, а также увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания.

СВОЙСТВА

Изготовлен на основе водной дисперсии полимера и специальных добавок. Использование грунта обеспечивает равномерное высыхание раствора и сокращает расход наносимых в дальнейшем материалов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Впитывающие влагу минеральные основания: бетонные, кирпичные поверхности, штукатурки, шпатлевки, цементно-песчаные стяжки, наливные полы, а также ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от грязи, масел, жиров и др. загрязнений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием состав необходимо перемешать. Грунт наносится сплошным, равномерным слоем с помощью кисти, валика или распылителя. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Дальнейшие отделочные работы следует проводить после полного высыхания последнего слоя грунта. Принудительная сушка загрунтованной поверхности не допускается. Пористые основания требуют более тщательной обработки грунтом. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания материала может меняться.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать.

ВНИМАНИЕ!

Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть водой. Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

www.fix-ccc.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Расход на слой	0,2 - 0,25 л/м ²
Время высыхания одного слоя	30 - 40 минут
Температура проведения работ	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +50 °С
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	10 л

ТУ 5772-002-03735245-2016

Продукция сертифицирована

плиточный клей • монтажно-кладочная, штукатурная, универсальная смеси
пескобетон • цемент • грунтовки

www.fix-ccc.ru